

StepArray+

SA230S+

Enceinte colonne **DGRC** multicanaux amplifiée
à directivité contrôlée

Les enceintes colonnes StepArray+ assurent une parfaite intelligibilité des messages vocaux et un confort sonore optimal, même dans des endroits bruyants et réverbérants. Elles sont basées sur le principe DGRC breveté (Digital & Geometric Radiation Control).

Comparé à un système classique où chaque haut-parleur est contrôlé indépendamment, le procédé DGRC permet de diminuer le nombre de voies à piloter, d'où une meilleure efficacité économique.

StepArray+ permet également d'utiliser les câbles réseau existants et de faire d'importantes économies sur le câblage, avec jusqu'à 64 canaux sur un simple câble Ethernet.

StepArray+ cumule les qualités de Dante™ et de StepArray pour atteindre des niveaux d'efficacité et de flexibilité encore plus élevés.

Le logiciel de paramétrage StepArray peut être téléchargé gratuitement.

Steparray+ est la première gamme de produit Active Audio intégrant la technologie Dante.

Les utilisateurs de StepArray+ apprécient les performances sonores et la flexibilité résultant de la transmission des signaux digitaux.

Adapté aux zones d'écoute gradinées, le modèle SA 230S+ délivre jusqu'à 97dB SPL avec une portée nominale de 30m.



Niveau SPL Maximal : 97dB à 15m

Bande passante : 110Hz-19kHz


Puissance continue : 450W

Dante™


Repeignable

Garantie 5 ans

Pour audience sur gradin




Principe de la DGRC



Les colonnes StepArray mettent en œuvre le principe ligne-source DGRC (Digital and Geometric Radiation Control) qui est une synthèse des réseaux électroniques et géométriques breveté par Active Audio.

L'idée clé est de diviser le front d'onde voulu en plusieurs sections puis de les ramener sur une ligne verticale, un peu comme pour les lentilles de Fresnel utilisées en optique. Ensuite des retards électroniques sont utilisés pour compenser le temps de propagation du son entre les sections. Il a été montré dans [DGRC-Arrays] que ces retards n'entraînent pas de diffraction notable sur les bords de ce profil en dents de scie. Une conséquence de ce principe est que le nombre de canaux d'amplification et de filtrage est indépendant du nombre de haut-parleurs, ce qui conduit à un nombre de canaux très réduit.



Step Array SA230S+ directivité verticale : niveau sonore pour les octaves de la parole (500Hz-1kHz-2kHz) dans le plan vertical médian.


Active
audio

SA230S +


Spécifications Techniques

Dessin Mécanique

Vues de face



Accroche



Spécifications Techniques


Données acoustiques

Portée +/- 3dB (hauteur nominale)	22m
Portée +/- 5dB (hauteur nominale)	29m
Niveau SPL Maximal	97dB à 15m (120,5dB à 1m)*
Inclinaison de l'auditoire	>5°
Bande passante (-10 dB)	110Hz-19kHz
Angle d'ouverture horizontal (1 kHz)	180°
Haut parleur	22 x3"

Données mécaniques

Poids net	22 kg
Poids emballé	24 kg
Hauteur	2340 mm
Largeur	124 mm
Profondeur	131 mm
Couleurs standards	Blanc RAL 9016 Noir RAL 9005

Niveau sonore par octave dans l'axe du plan d'écoute face à la colonne, en fonction de la distance à la colonne



Données électriques

Entrée	1 x analogique symétrique sur euroblock 1 Dante RJ45, AES67
Puissance totale d'amplification	450W Class D
Alimentation	85V à 264V 45Hz-65Hz

Réglages et exploitation

Modeling	EASE et CATT Logiciel de prédiction Active Audio www.activeaudio.fr
Environnement	IP 23 Intérieur 60°C max
Hauteur nominale de montage	3,0 m (bas de l'enceinte)

* Niveau calculé à partir du niveau de pression à 15m sur la base d'une augmentation de niveau de 6dB par doublement de distance.

Réponse en fréquence

Réponse en fréquence. Moyenne entre 6 et 25m pour une colonne à 2,55m de haut et un plan d'écoute incliné de 12°.

En rouge : avec le passe-haut des basses en position «100Hz».

En bleu : avec le passe-haut des basses en position «200Hz».

